home automation

lighting

electric

furniture

ORNO®
LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

NYK LED 12W, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 850lm, IP20, 4000K, poliwęglan mleczny, biały

symbol: OR-PL-6092WLPMM4

Producent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5900378650331

Wersje produktu:

	NYK LED 12W, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 850lm, IP20, 4000K, poliwęglan mleczny, biały OR-PL-6092WLPMM4	Moc: 12W Strumień świetlny: 850lm	ISBN 5900378650331
	NYK LED 16W, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 1150lm, IP20, 4000K, poliwęglan mleczny, biały OR-PL-6105WLPMM4	Moc: 16W Strumień świetlny: 1150lm	ISBN 5900378650362

Główne cechy:

Plafon przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, magazyny, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie itp. Wyposażony jest w czujnik mikrofalowy oraz w diody LED SMD co gwarantuje dużą energooszczędność i długą żywotność plafonu. Czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Materiał: klosz poliwęglan (PC), nietłukący, mleczny.



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
LED SMD



MOC:
12W



STRUMIEŃ ŚWIETLNY:
850lm



TEMPERATURA BARWOWA:
4000K



TYP CZUJNIKA:
mikrofalowy



Typ czujnika



Regulacja czasu świecenia TIME



Regulacja zasięgu detekcji SENS

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Źródło światła:	LED SMD
Moc:	12W
Współczynnik oddawania barw Ra/CRI:	>80
Strumień świetlny:	850lm
Temperatura barwowa:	4000K
Materiał klosza:	poliwęglan
Stopień ochrony IP:	IP20
Kolor:	biały
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):	250 / 250 / 58,2
Sterowanie czujnikiem ruchu:	✓ tak
Typ czujnika:	mikrofalowy
Kąt widzenia:	180st./360st.
Zasięg detekcji:	Ø4m–16m
Regulacja natężenia światła LUX:	✓ tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX:	5lux, 15lux, 50lux, 2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	✓ tak
Zakres regulacji TIME:	0 sek, 30 sek., 10 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	✓ tak
Inne cechy:	regulacja czasu przyciemniania: 0 sek, 90 sek., 5 min., 10 min., 30 min.,