home automation

lighting

electric

furniture

ORNO®
LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z, kabel PVC H05VV-F 3x1,5mm², długość 30m, termik, przesłony torów prądowych.

symbol: OR-AE-13153/30M

Producent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5900378655688

Wersje produktu:

	Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z, kabel PVC H05VV-F 3x1,5mm², długość 30m, termik, przesłony torów prądowych. OR-AE-13153/30M	Długość przewodu: 30m	ISBN 5900378655688
	Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z (schuko), kabel PVC H05VV-F 3x1.5mm², długość - 30m, Termik, Przesłony torów prądowych. OR-AE-13153(GS)/30M	Długość przewodu: 30m	ISBN 5908254800160
	Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z, kabel PVC H05VV-F 3x1,5mm², długość 50m, termik, przesłony torów prądowych. OR-AE-13153/50M	Długość przewodu: 50m	ISBN 5900378655695
	Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z (schuko), kabel PVC H05VV-F 3x1.5mm², długość - 50m, Termik, Przesłony torów prądowych. OR-AE-13153(GS)/50M	Długość przewodu: 50m	ISBN 5908254800177

Główne cechy:

Przedłużacz bębnowy na zwijanym bębnie z metalowym stojakiem oraz zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci wyłącznika termicznego. Posiada cztery gniazda sieciowe z uziemieniem i przesłonami torów prądowych, wygodny, gumowy uchwyt do przenoszenia, obracający się uchwyt do zwijania kabla, blokadę obrotu bębna oraz wtyczkę zalewaną. Idealny w domu, na działce, w biurze itp.



MAX. OBCIĄŻENIE / PRĄD PRZEWÓD ROZWINIĘTY:
3000W / 13,9A



ILOŚĆ GNIAZD SIECIOWYCH:
4



TYP GNIAZDA:
2P+Z



STANDARD GNIAZD:
french (typ E)



TYP IZOLACJI:
PVC



PRZEKRÓJ ŻYŁY:
1,5 mm²



DŁUGOŚĆ PRZEWODU:
30m

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie / prąd przewód zwinięty:	1000W / 4,35A
Max. obciążenie / prąd przewód rozwinięty:	3000W / 13,9A
Ilość gniazd sieciowych:	4
Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazd:	french (typ E)
Przesłony torów prądowych:	✓ tak
Ładowarka USB:	✗ nie
Typ izolacji:	PVC
Rodzaj przewodu:	H05VV-F
Ilość przewodów:	3
Przekrój żyły:	1,5 mm²
Długość przewodu:	30m
Stopień ochrony IP:	IP20